



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.01.16.250.П.002433.01.10 от 21.01.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Уплотняющие профили для оконных систем из EPDM резины торговой марки  
"STOMIL SANOK"**

изготовленная в соответствии  
**Декларация о соответствии.  
Сертификат качества.**

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~Несоответствует~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни  
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных  
мест", СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.2.1002-00

Организация-изготовитель  
"STOMIL SANOK" ("Стомил Санок") **Польша**  
Адрес: S.A. 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19  
(С.А. 38-500 Санок, ул. Реймонта 19)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
"STOMIL SANOK" ("Стомил Санок") **Польша**  
Адрес: S.A. 38-500 Sanok, ul. Reymonta 19  
(С.А. 38-500 Санок, ул. Реймонта 19)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~несоответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
**Экспертное заключение № 01767- от 21.01.2010 г. ФГУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в г. Москве»**

№2921970

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	2
Токсичность %	80-120
Формальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,003
Фенол мг/м <sup>3</sup>	0,003
Ацетальдегид мг/м <sup>3</sup>	0,01
Ацетон мг/м <sup>3</sup>	0,35
Этилацетат мг/м <sup>3</sup>	0,1
Бутилацетат мг/м <sup>3</sup>	0,1
Дибutilфталат мг/м <sup>3</sup>	0,1
Диоктилфталат мг/м <sup>3</sup>	0,02
Тиурам мг/м <sup>3</sup>	0,03
Толуол мг/м <sup>3</sup>	0,6
Бензол мг/м <sup>3</sup>	0,1

Область применения:

Для внутренних и внешних строительно-отделочных работ в жилых и общественных зданиях и помещениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

21.01.2015 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н. Н.

